

Druckspezifikationen

Bitte liefern Sie uns:

1. Druckdaten als PDF/X3 – Datei
2. Ansichts-PDF mit unserem Stanzlayout über Ihre Daten gesetzt. Bitte keine offenen Illustrator Dateien.

Bitte verwenden Sie als Grundlage ausschließlich die von uns gestellten Layoutdateien.

ACHTUNG: Die Maße dürfen keinesfalls verändert werden.

Wir empfehlen vor Lieferung der Druckdatei eine Beratung und einen Layout-Check durch uns.

Farben: Wir arbeiten im 4-Farben Offsetdruck nach Euroskala. Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich. Bitte definieren Sie diese nach Pantone und legen Sie diese Farben als Einzelfarbtön an.

Bilder: Auflösung min. 300 dpi bei 1:1.

Schriften: In Pfade oder Kurven gewandelt. Die Schriftgröße sollte mindestens 7-8 Pkt. (je nach Schriftart) betragen.

Wichtiger Gestaltungshinweis!

Geringfügige Stanz- und Klebetoleranzen (0,5-1mm) sind produktionstechnisch bedingt und können nicht als Beanstandung anerkannt werden. Bitte beachten Sie daher einen Abstand von ca. 0,5-1mm zu den Stanzmarken, um angeschnittene Texte und Bildteile zu vermeiden.

Sollte Ihre Gestaltung einen partiellen UV-Lack beinhalten, berücksichtige Sie bitte dass der Lackfilm NICHT über Falzlinien angelegt wird. Andernfalls wird der Lack beim Durchfalten des faltwerk® brüchig.

Zur Abstimmung der korrekten Seitenaufteilung benötigen wir das von Ihnen beklebte Weißmuster/Dummy. (Nummerierte Blankomuster senden wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenfrei zu.)

Freigabemuster (oder E-Mail Fotos zur Freigabe) dienen zur Prüfung der korrekten Seitenaufteilung. Diese sind nicht als Referenz für die Farben und Klebequalität zu verstehen. Abweichungen der Hauptproduktion vom Freigabemuster sind möglich. Produktionsfehler, die aus uns gestellten, fehlerhaften Daten resultieren, sind kein Grund für eine Beanstandung der Ware. Für die inhaltliche und technische Prüfung der Daten ist der Kunde verantwortlich.

Kosten, die auf Grund von fehlerhaften, von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten entstehen, werden nach Aufwand berechnet. **Nachträgliche Änderungen sind mit Mehrkosten sowie Lieferverzug verbunden.**

Bitte berücksichtigen Sie:

Unsere, nach ISO 12647 gedruckte, faltwerk-Produktreihe erfüllt höchste Qualitätsansprüche und unterläuft zahlreiche Produktprüfungen, bevor sie unser Werk verlässt.

Als Qualitätsgarantie für Sie und Ihre Kunden, wird der faltwerk Schriftzug auf alle faltwerke gedruckt.

Der faltwerk Schriftzug muss lesbar an einer beliebigen Position in den Schriftfarben: Weiß, Schwarz oder Grau (Schriftgröße min. 7 Pkt.) in Ihr Layout eingearbeitet werden.

Ablauf:

- Lieferung von Layoutvorlage und Weißmuster/Dummy durch TM
- Erstellung von Layout und Klebemuster/Dummy durch Kunde
- Prüfung der Seitenaufteilung durch Touchmore
- bei korrekter Seitenaufteilung technische Prüfung der Druckdatei durch TM
- Erhalt von Korrekturabzug zur Freigabe
- Erhalt von Handmuster (evtl. Foto) zur finalen Produktionsfreigabe
- Produktion
- Lieferung